

CHAMPION U.T.T. OIL 170

Spezialöl für Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen, Bremsen und Kupplungen von Traktoren, Gabelstaplern und Nutzfahrzeugen. Dieses Öl (Universal Tractor Transmission Oil) darf nicht zur Schmierung des Motors verwendet werden. Wenn der Hersteller nach einem Öl zur Schmierung aller Teile einschließlich des Motors verlangt, meint er ein Super Tractor Oil Universal.

ANWENDUNGEN

Da das Öl multifunktionell ist, kann es in Getrieben, hydraulischen Aufzügen, Hinterachsen, Nassbremsen von Traktoren, Geländefahrzeugen sowie mobilen Hydraulikanlagen (Kränen, Hydraulikanschlüssen mit Ventilfunktionen, Servolenkungen) eingesetzt werden.

MERKMALE

Verschleißschutz und Oxidationsstabilität: zuverlässiger Schutz aller Teile

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MF	M 1127
ALLISON	C3/C4	MF	M 1129A
CASE	MAT 3505	MF	M 1143
CASE	MAT 3525	NH	NH 410B
CATERPILLAR	TO-2	VOLVO	97303/WB101
CHRYSLER	MS 10216	VOLVO	STD 1273,03 [97303]
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	03E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	05F
FORD	M2C-86A	ZF	17E
JD	J20 C/D		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		145
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

