

CHAMPION RADIATOR SEALER & CONDITIONER

Questo prodotto protegge ed evita le incrinature e le perdite nel radiatore, nella pompa dell'acqua, nelle guarnizioni della testata del cilindro e nel monoblocco. Esercita un'azione protettiva contro ruggine e corrosione e lubrifica la pompa dell'acqua. Non è dannoso per flessibili in gomma, parti metalliche e guarnizioni.

APPLICAZIONI

Adatto a tutti i radiatori in alluminio, plastica, acciaio dei sistemi di raffreddamento dei motori a benzina, diesel e GPL. Compatibile con acqua, liquidi di raffreddamento e antigelo convenzionali. Istruzioni per l'uso: agitare bene prima dell'uso e versare il contenuto della lattina nel sistema di raffreddamento con riscaldamento commutato e motore acceso, tiepido ma non caldo. Mantenere il motore acceso per circa 10 minuti o guidare per un breve tragitto. Prestare attenzione durante l'apertura del radiatore/sistema di raffreddamento poiché si potrebbe verificare una fuoriuscita di liquido di raffreddamento o di vapore caldo dal sistema. Sistemi di raffreddamento sporchi devono essere puliti con Radiator Cleaner. 325 ml di liquido sono sufficienti per sistemi di raffreddamento con un volume massimo di 12 litri.

CARATTERISTICHE

Tenuta e condizionamento: protezione completa del sistema di raffreddamento

SPECIFICA

/ /

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	1.026
Colore	VISUAL		BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

