

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Cette huile moteur à base synthétique est conçue pour satisfaire aux principales exigences de l'ACEA, de l'API et de l'ILSAC pour les voitures particulières. Elle assure une protection complète du système de post-traitement comme du moteur, quelles que soient les conditions de conduite.

APPLICATIONS

Formulée pour répondre aux spécifications OEM les plus récentes. Elle peut être utilisée pour l'entretien d'une large gamme de moteurs EURO 4 et EURO 5 de différents constructeurs, avec ou sans filtre à particules diesel.

FONCTIONNALITÉS

Large couverture: coûts de lubrification réduits.

Réduction significative des frottements: meilleure efficacité énergétique et émissions réduites.

SPÉCIFICATIONS

		TOYOTA	SFU
ACEA	C2		
ACEA	C3		
API	SN Plus		
API	SP		
API	SQ		
CHINESE STANDARD	GB VI A		
CHINESE STANDARD	GB VI B		
ILSAC	GF-6 A		
FIAT	9.55535-DS1		
FIAT	9.55535-GS1		
FIAT	9.55535-S3		
GENESIS	SFU		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
KIA	SFU		
LANCIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MASERATI	SFU		
MB	227.61		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
MB	229.61		
MINI	SFU		
MITSUBISHI	SFU		
ROLLS-ROYCE	SFU		
SSANG YONG	SFU		
SUZUKI	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		175
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	225

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

