

CHAMPION PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Este avançado óleo de transmissão de mistura sintética para motocicletas tem um índice de viscosidade muito elevado. A excelente viscosidade do óleo a baixas temperaturas garante uma proteção rápida de todas as velocidades.

APLICAÇÕES

Trata-se de um óleo de transmissão especial com propriedades de pressão extrema, concebido especificamente para evitar a corrosão nas ligas de cobre. É compatível com a maioria das caixas de velocidades e dos veios de transmissão modernos.

CARACTERÍSTICAS

Excelente equilíbrio da fricção: mudanças de velocidade suaves

Propriedades de proteção poderosas: vida útil prolongada

Ampla compatibilidade de materiais: menos fluidos necessários para manter vários motocicletas

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5 MIL L-2105 D

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		218
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	206
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

