

# WOLF GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG

Olio motore Monograde di alta qualità, adatto per motori diesel (turbo o aspirati) e motori a benzina in tutte le condizioni operative.

## APPLICAZIONI

Questo è un olio raccomandato in particolare per motori diesel fissi, macchinari per lavori pubblici e per parchi macchine misti formati da autovetture e automezzi pesanti.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

## SPECIFICA

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	136
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Indice di viscosità	ASTM D2270		100
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.10
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

