

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Este aceite mineral se ha desarrollado para cajas de cambios de motocicletas con motores de dos tiempos y embrague integrado. Su composición especial garantiza un cambio de marchas más suave y controla las características de deslizamiento del embrague para proporcionar una mejor experiencia de conducción.

APLICACIONES

Este aceite es apto para todas aquellas cajas de cambios con embrague en baño de aceite. Aúna unas excelentes propiedades detergentes con una película de aceite altamente resistente y unas buenas propiedades para presiones extremas.

CARACTERÍSTICAS

Menos vibraciones: una conducción más suave

Características de fricción optimizadas: mayor protección para la transmisión

Amplio espectro de compatibilidad con materiales: se necesita un menor número de líquidos para el mantenimiento de varias motocicletas

ESPECIFICACIONES

API

GL-3

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		153
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210
Color	VISUAL		GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

