

WOLF OFFICIALTECH OW-20 FXFE

14/04/2025
65662

Um óleo de motor para veículos de passageiros com baixo teor SAPS focado na norma de óleo de motor Ford WSS-M2C954-A1.

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para motores Ford com seja necessária a norma Ford WSS-M2C954-A1.

CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do dispositivo de pós-tratamento.

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas.

Fuel economy: economia de combustível e redução de CO2 superiores.

ESPECIFICAÇÕES

FORD WSS-M2C954-A1

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	43
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		179
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Ponto de inflamação PMCC	ASTM D93	°C	202
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.