

# WOLF OFFICIALTECH 0W30 MS-BHD1

04/08/2026  
65615

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості спеціально розроблене для двигунів PSA EURO VI Blue HDi DW10F із системою нейтралізації вихлопних газів і турбокомпресором. Вона також забезпечує використання біопалива. Має перевагу щодо економії палива на 4,2 % у порівнянні з еталонною оливою 5W40.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт першочергово розроблено для обов'язкового використання в двигунах PSA EURO VI Blue HDi DW10F, а особливо в тих, які оснащено e-HDi з технологіями Stop & Start. Цей продукт також використовується для пасажирських автомобілів інших BOO, що потребують цього класу в'язкості та продуктивності ACEA C2, тому підходить для застосування в багатьох автомобілях. Оптимальна формула для сучасних автомобілів з подовженими інтервалами обслуговування.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті  
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO2  
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

## SPECIFICATION LEVEL

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| ACEA     | C2                    |
| CHRYSLER | MS 13340              |
| CHRYSLER | MS 90047              |
| FIAT     | 9.55535-DS1           |
| FIAT     | 9.55535-GS1           |
| HONDA    | SFU                   |
| IVECO    | 18-1811 Classe SC1 LV |
| PSA      | B71 2312-2022         |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                  | Метод      | Міра     | Середні показники |
|---------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Щільність при 15°C                    | ASTM D4052 | g/ml     | 0.8457            |
| Кінематична в'язкість при 40°C        | ASTM D445  | mm²/s    | 51.22             |
| Кінематична в'язкість при 100°C       | ASTM D445  | mm²/s    | 9.65              |
| Індекс в'язкості                      | ASTM D2270 |          | 176               |
| Температура застигання                | ASTM D6892 | °C       | 0                 |
| Сульфатна зола                        | ASTM D874  | Mass %   | 0.56              |
| Температура займання COC              | ASTM D92   | °C       | 230               |
| В'язкість CCS при -35°C               | ASTM D5293 | mPa.s    | 5850              |
| B.N. (методика з використанням HClO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.5               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

