

WOLF ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4

14/04/2025
75610

Deze motorolie voldoet aan de kernvereisten van ACEA en API voor personenwagens. De olie zorgt voor een uiterst schone motor en biedt een volledige bescherming van alle motorcomponenten. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor benzine- en dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging en superchargers. Speciaal aanbevolen voor dieselmotoren met directe inspuiting, inclusief commonrailsystemen met directe brandstofinspuiting.

KENMERKEN

Prestaties op het gebied van het schoonhouden van de motor.: Prestaties op het gebied van het schoonhouden van de motor.

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		155
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Verdampingsverlies (Noack)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

