

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

De zeer beschermende eigenschappen van deze vloeistof optimaliseren het vermogen van schuimrubberen luchtfilters. Dit gebeurt doordat een waterbestendige film wordt gevormd waarin kleine deeltjes worden opgevangen die door de luchtstroom worden meegevoerd.

TOEPASSINGEN

Deze vloeistof biedt volledige bescherming van schuimrubber luchtfilters. Het is een geweldige oplossing voor stoffige en droge rijomstandigheden, omdat het product zijn beschermende eigenschappen behoudt onder de meest veeleisende rijomstandigheden.

KENMERKEN

Volledige bescherming: optimaal filtervermogen

Stabiliteit: behoudt de prestaties onder extreme omstandigheden

Waterbestendigheid: behoudt zijn prestaties in natte omstandigheden

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	<-40

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

