

WOLF CORS COMBI 10W30 LA

14/04/2025
3500

Yapı, tarım ve iş makinelerinde kullanılan ekipmanların yağlanması için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı formül. Ciddi bir yakıt tasarrufu sağlar ve motorlar, hidrolik sistemler, manuel ve powershift şanzımanlar gibi pek çok uygulama alanını kapsar.

UYGULAMALAR

Motor uygulaması: Bu yağın, partikül firtresine sahip olan veya olmayan ağır hizmet tipi dizel motorlar ve araçlarda yağlama amaçlı kullanılması önerilir. Aşama IIIB, Aşama IV Final ve Tier 4i, Tier 4 Final'in emisyon kontrol sistemine sahip en yeni motor teknolojilerinin yanı sıra, aynı zamanda eski nesillerin de (Aşama I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3) gereksinimlerine uygundur. Şanzımanlar, powershift veya manuel, kuyruk mili. Tarım traktörlerinin ve arazi ekipmanlarının hidrolik sistemleri.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: Kanıtlanmış kritik parça koruması
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E9/E7/E5
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4
API	GL-4/SAE30
ISO	VG 46(After 100h)/HV
JASO	DH-1/DH-2
JCMA	HK 46W(extend.drain)
ALLISON	C4
CASE	MS1230
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30
CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
CUMMINS	CES 20081/78/77/76
DEUTZ	DQC-III-10/10LA
GLOBAL	DHD-1
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30
KOMATSU	HO-46 (HV)
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3275-1/M3575
MTU	Oil Category 2 / 2.1
RENAULT	RLD-2/RLD-3
VOLVO	VDS-3/VDS-4
ZF	TE-ML 07D

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.860
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	74.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		153
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5800
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	224

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

