

WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

Olio minerale per uso generico di alta qualità, ideale per motori diesel (turbo o aspirati) e motori a benzina in condizioni di temperature basse.

APPLICAZIONI

Questo è un olio raccomandato in particolare per motori diesel fissi, macchinari per lavori pubblici e per parchi macchine misti formati da autovetture e automezzi pesanti. Utilizzabile anche come olio idraulico (ad es. Caterpillar)

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.4
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		132
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Ceneri sulfata	ASTM D874	Mass %	0.88
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	212

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

