

WOLF ECOTECH CVT FLUID

14/04/2025
3020

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, был разработан для использования в большинстве бесступенчатых вариаторов. Он подходит для большинства бесступенчатых трансмиссий со стальными ремнями или цепями, а также обеспечивает превосходную защиту от износа и стабильный коэффициент трения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Производители обычно рекомендуют специальные жидкости для своих вариаторов. Благодаря тщательному балансу базовых масел и усовершенствованных присадок стало возможным создать жидкость, отвечающую требованиям европейских и японских производителей. Данный продукт запрещается использовать в некоторых гибридных автомобилях, для которых требуются специальные жидкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

AUDI	TL 52180	KIA	SP-CVT 1
BMW	83 22 2 344 207	MAZDA	CVTF 3320
BMW	ATF 5	MB	236.20/CVT28
BMW	EZL799/EZL799A	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
DAIHATSU	AMIX CVTF DFC	MITSUBISHI	CVTF ECO J4
DAIHATSU	AMIX CVTF DFE	MITSUBISHI	CVTF J-1
DAIHATSU	AMIX CVTF DTC	MITSUBISHI	CVTF J-4
DAIHATSU	AMIX CVTF-DC	MITSUBISHI	CVTF J-4+
DAIHATSU	FLUID TC	NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
DODGE	NS-2/CVTF+4	PUNCH	EZL799/EZL799A
FORD	CVT23	RENAULT	CVT CK/SK/FK
FORD	CVT30	RENAULT	ELFMATIC
FORD	MERCON C	SUBARU	e-CVTF
FORD	WSS-M2C928-A	SUBARU	High Torque CVTF
FORD	WSS-M2C933-A	SUBARU	i-CVTF
FUJIIYUUKO	i-CVTF FG	SUBARU	i-CVTF FG
GEELY	CVTF-EX1	SUBARU	Lineartronic CV-30
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	SUBARU	Lineartronic CVTF II
HONDA	HCF-2/HMMF (No Start Clutch)	SUZUKI	CVTF 3320
HYUNDAI	SP-CVT1	SUZUKI	CVTF 4401
JEEP	NS-2/CVTF+4	SUZUKI	CVTF GREEN 2

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



SUZUKI
TOYOTA
TOYOTA

NS-2/SHELL GREEN 1 V
CVT FE
TC

VOLVO
VW
VW

CVT 4959
G 052 180
G 052 516

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		187
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-54
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	188
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

