

WOLF OFFICIALTECH 10W-30 IL HC

24/11/2025
16187

Deze semisynthetische olie biedt geringe slijtage, lage emissies en meer brandstofbesparing. Het zorgvuldig samengestelde additievenpakket richt zich op roet en afzettingen om de motor schoon te houden.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de zware eisen van de nieuwste ILSAC GF-7 A norm waarbij brandstofbesparing en vermindering van de CO₂-uitstoot belangrijk zijn. Het levert de prestaties die nodig zijn voor de meest recente vereisten voor personenwagens met benzinemotor in de VS en Azië.

KENMERKEN

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Brandstofbesparing: uitstekende brandstofbesparing en lage uitlaatemissies

Totale motorbescherming: houdt de motor schoner

SPECIFICATIES

API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN/RC	ILSAC	GF-6 A
API	SP	ILSAC	GF-7 A
API	SP/RC	CHRYSLER	MS 6395
API	SQ	GM	6094M
API	SQ/RC		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		155
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

