

# WOLF DIESEL TREATMENT

14/04/2025  
70311

Puhdistaa koko polttoainejärjestelmän, kasvattaa setaanilukua ja palauttaa tehon ja suorituskyvyn. Parantaa palamista ja vähentää polttoaineenkulutusta. Voitelee dieselpumppua vähärikkisiä polttoaineita käytettäessä.

## KÄYTTÖKOHTEET

Kaikille dieselmootoreille, myös yhteispaineruiskutuksella varustetuille, turboahtimella tai ilman. Lisää yhden pullon sisältö polttoainesäiliöön ennen tankkaamista. Yhden pullon sisältö riittää 50–60 litraan dieselpolttoainetta.

## OMINAISUUDET

Puhdistus: polttoainejärjestelmän ensiluokkainen puhdistus

## LUOKITUKSET

/ /

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.4
B.N. (HClO <sub>4</sub> -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Leimahduspiste (PMCC)	ASTM D93	°C	130

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

