

WOLF AGRIFLOW 4T SAE 30 SJ

14/04/2025
1503

Si tratta di un olio per motori progettato appositamente per la lubrificazione di motori a benzina a 4 tempi di recente fabbricazione. La sua particolare composizione assicura un perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e una protezione eccellente contro la sporcizia e i depositi.

APPLICAZIONI

È formulato in particolare per la lubrificazione di motori a 4 tempi di macchine da costruzione e giardinaggio, tagliaerba e motori ausiliari.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: buona protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

API SJ/CD JASO MA

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	85.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		108
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

