

CHAMPION U.T.T. OIL 170 A

Traktörlerin, forkliftlerin ve çeşitli yol dışı ekipmanların otomatik şanzımanları, CVT, hidrolik sistemleri, ıslak frenleri ve konvertörleri için yarı sentetik UTTO yağ. Uyarı: Üretici, motor dâhil tüm parçaların yağlanması için yalnızca bir yağ öngördüğü zaman S.T.O.U. yağını kasteder.

UYGULAMALAR

Fendt'in tarım ekipmanları için özel olarak geliştirildi.

Bu yağ tarım traktörlerinin ve yol dışı ekipmanların şanzımanları, krikoları, arka dingilleri ve ıslak frenlerinin yanı sıra hareketli hidrolik sistemlerde (vinçler, bağlantı kutusu, hidrolik direksiyon) kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme ve oksitlenme kararlılığı: kritik parçaların üstün şekilde korunması

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	FORD	FNHA-2-C-201.00
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	FORD	M2C-48 C3
DIN	51524 Part 2	GIMA	SFU
AGCO/ALLIS	821 XL	JCB	GOHP PLUS
ALLISON	C4	JCB	Standard 4000/2200
CASE	MAT 3505	JD	J20 C/D
CASE	MAT 3506	KOMATSU	AXO 80
CASE	MAT 3509	KOMATSU	KES 07.866
CASE	MAT 3510	KUBOTA	UDT
CASE	MAT 3525	MF	M 1127/M 1129A
CASE	MAT 3526	MF	M 1135
CASE	MAT 3540	MF	M 1141
CASE	MAT 3552A	MF	M 1143
CASE	MS1204	MF	M 1145
CASE	MS1205	NH	NH 410B
CASE	MS1206	NH	NH 410C
CASE	MS1207	NH	NH 82948718
CASE	MS1209	SDFG	OT-1891
CASE	MS1210	SDFG	OT-1891A
CASE	MS1230	VALTRA	G2-08
CATERPILLAR	MT0	VALTRA	G2-B10
CATERPILLAR	TO-2	VOLVO	97303/WB101
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 03E
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 05F
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	ZF	TE-ML 06B
DENISON	UTTO/THF	ZF	TE-ML 06D
FENDT	FWN 81001	ZF	TE-ML 06E
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06F
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06H
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06K

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ZF TE-ML 06L
ZF TE-ML 06M
ZF TE-ML 06N
ZF TE-ML 06P
ZF TE-ML 06R

ZF TE-ML 06S
ZF TE-ML 06T
ZF TE-ML 17E
ZF TE-ML 21F

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	68.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		162
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

