

CHAMPION AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Si tratta di un olio per motori progettato appositamente per la lubrificazione di motori a benzina a 4 tempi di recente fabbricazione. La sua particolare composizione assicura un perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e una protezione eccellente contro la sporcizia e i depositi.

APPLICAZIONI

È formulato in particolare per la lubrificazione di motori a 4 tempi di macchine da costruzione e giardinaggio, tagliaerba e motori ausiliari.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: buona protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

API SJ/CD JASO MA

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	85.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		108
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

