

WOLF ECOTECH OW-8 GLV-1

14/04/2025
65653

Hyvin alhaisen viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää kulumista merkittävästi ja varmistaa polttoainesäästöt sekä entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Sen koostumus on suunniteltu parantamaan LSPI-suojausta, polttoainetaloutta ja turbohtimen suojausta.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä erittäin alhaisen viskositeetin moottoriöljy on kehitetty erityisesti täyttämään JASO GLV-1:n vaatimukset japanilaisten autojen alkuperäisvalmistajille, jotka suosittelevat SAE OW-8:aa. Se on suunniteltu suojaamaan turbohtimia TGDI-moottoreissa ja se on osoittanut suorituskäytönsä hybridisovelluksissa.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: Tehostettu LSPI-suojaus
Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetalous ja hiilidioksidipäästöjen vähennys
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

JASO approval GLV-1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.14
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		140
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	228

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.