

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-ND

Эта трансмиссионная жидкость для АКП является высокоэффективным синтетическим продуктом для использования в условиях высоких нагрузок. Благодаря ее составу можно значительно увеличить интервал замены — до 60 000 км. Жидкость содержит синтетические базовые масла высочайшего качества и присадки, созданные по последним технологиям. Подходит для использования в автоматических коробках передач в большегрузных автомобилях и автобусах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта трансмиссионная жидкость для АКП предназначена для большегрузных автомобилей и автобусов с автоматической трансмиссией, а также для трансмиссий внедорожного оборудования и позволяет существенно увеличить интервалы замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: плавное переключение передач

Увеличенный срок службы масла: превосходная термостойкость и устойчивость к окислению

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач

СПЕЦИФИКАЦИИ

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
ALLISON	TES 295	VOLVO	STD 1273,40 (97340)
DTFR	13C170	VOLVO	STD 1273,41 (97341)
FORD	MERCON	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 L1	ZF	TE-ML 14A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 V2/Z2	ZF	TE-ML 14C
MAN	339 Z11	ZF	TE-ML 16L
MAN	339 Z3	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 20B
VOITH	approval H55.6336xx		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	42.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		181
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

