

# BRAKE FLUID DOT 3&4

14/04/2025  
5015

*Fluido per freni, realizzato per impianti frenanti idraulici. La composizione garantisce un'elevata stabilità chimica, eccellente resistenza contro la formazione di residui, ottima stabilità relativamente all'ossidazione e compatibilità con tutti i materiali presenti nell'impianto.*

## APPLICAZIONI

È adatto a tutti gli impianti frenanti idraulici il cui produttore richiede un fluido conforme alle specifiche menzionate di seguito. È inoltre idoneo per numerosi sistemi sterzanti e frizioni e può essere utilizzato da -40 °C a 260 °C.

## CARATTERISTICHE

Punto di ebollizione: punto di ebollizione estremamente elevato, azione frenante sicura

Proprietà anticorrosione: protezione completa del sistema frenante

Compatibilità con elastomeri: nessuna dispersione o perdita di liquidi

## SPECIFICA

|       |                |     |        |
|-------|----------------|-----|--------|
| FMVSS | 116 DOT 4      | SAE | J 1703 |
| FMVSS | 116 DOT3       | SAE | J 1704 |
| ISO   | 4925 Class 3&4 |     |        |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                                        | Metodo     | Unità              | Risultati medi |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Viscosità cinematica a 100 °C                | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 2.1            |
| pH                                           | ASTM D1287 |                    | 8.5            |
| Punto di ebollizione a riflusso (ERBP)       | ASTM D1120 | °C                 | 263            |
| Punto di ebollizione umido a riflusso (ERBP) | ASTM D1120 | °C                 | 165            |
| Densità a 20 °C                              | ASTM D4052 | g/ml               | 1.040          |
| Viscosità cinematica a -40 °C                | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 1400           |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION