

WOLF GUARDTECH 10W40 B4

21/05/2025
23127

Półsyntetyczny środek smarujący wyprodukowany w oparciu o starannie wyselekcjonowane, wysokorafinowane oleje bazowe. Zaawansowany technologicznie olej silnikowy opracowano, aby spełnić wymagania ACEA A3/B4 i normy Euro 4. Zaprojektowano go z myślą o smarowaniu czterosuwowych silników samochodowych, benzynowych i wysokoprężnych, łącznie z jednostkami z bezpośrednim wtryskiem, takimi jak Common Rail, HDI i CDI. Olej ten cechuje się niskim stopniem formowania popiołów oraz bardzo wysoką odpornością na starzenie.

ZASTOSOWANIA

Produkt doskonale nadaje się do stosowania w większości silników benzynowych i wysokoprężnych (wolnossących i z doładowaniem). Szczególnie zaleca się go do silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, takich jak Common Rail, HDI i CDI itp. Dzięki optymalnemu wskaźnikowi lepkości można go stosować przez cały rok.

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: zapewnia bardzo dobrą czystość silnika
Zimny rozruch: bardzo dobra płynność w niskich temperaturach

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	CF
API	SN
FIAT	9.55535-D2
FIAT	9.55535-G2
MB	229.1
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	501 01
VW	505 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	91
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		155
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

