

WOLF ANH CA GREASE EP 1

25/09/2026
9226

Dieses hochwertige Mehrzweck-Schmierfett ist sowohl für Einsätze in der Industrie wie auch im Automobilbereich geeignet.
Das Schmierfett eignet sich für die Schmierung eines breiten Spektrums von Gleit- oder Wälzlager.

ANWENDUNGEN

Das ANH-Ca-Verdickungsmittel macht dieses Schmierfett, zusammen mit der speziellen Grundölmischung, perfekt für die Schmierung von mittelschwer belasteten Lagern sowie in nassen und korrosiven Umgebungen.

Das Schmierfett verfügt über eine hervorragende Haftung und Wasserbeständigkeit.

MERKMALE

Korrosionsschutz: sehr guter Korrosionsschutz

Vielseitige Anwendbarkeit: breites Anwendungsspektrum

Wasserbeständigkeit: hohe Beständigkeit gegen Auswaschung durch Wasser

EINSATZEMPFEHLUNG

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Textur	Visual		SMOOTH
Farbe	VISUAL		Yellow Brown
NLGI-Klassifikation	ASTM D217		1
Walkpenetration (60 Doppeltakte)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Tropfpunkt	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
VKA Schweißkraft	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

