WOLF OFFICIALTECH
0W20 MS-V

25/09/2026
65617

W pełni syntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości, przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa Volvo Engine Architecture (VEA). Specyfikacja VOLVO VCC RBS0-2AE wymaga wysokiej odporności na utlenianie, aby zapewnić długie okresy międzyprzeglądowe do 30 000 km. Pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 3,4% w porównaniu z referencyjnym olejem.

ZASTOSOWANIA

Produkt pierwotnie opracowany do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa Volvo Engine Architecture (VEA). Można go również stosować w silnikach samochodów osobowych innych producentów, które wymagają oleju o takim samym współczynniku lepkości i zgodnego ze specyfikacją ACEA A1/B1. Niezwykle szybko tworzy trwałą warstwę ochronną w przypadku zimnego rozruchu w niskiej temperaturze i zapewnia wysoką stabilność termiczną w trudnych warunkach pracy.

CECHY

Ochrona silnika: zapewnia wysoki poziom czystości silnika
Oszczędność paliwa: celem jest dobra oszczędność paliwa i niska emisja spalin
Rozruch na zimno: wysoki poziom płynności w niskiej temperaturze

SPECYFIKACJA

ACEA	A1/B1-12	FIAT	9.55535-DM1
ACEA	C5	FIAT	9.55535-DSX
API	SN	VOLVO	VCC RBS0-2AE

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm^2/s	47.9
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm^2/s	9.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		172
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.8
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	224

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV