

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

14/04/2025
1931

Ця напівсинтетична моторна олива для двигунів двотактних скутерів з удосконаленим пакетом присадок гарантує плавний і стабільний хід. Збалансована формула задовольнить усі потреби любителів скутерів, яким подобається комфортна їзда.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів 2-тактних скутерів. Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування, наданих виробником обладнання.

ОСОБЛИВОСТІ

- : подовжений строк служби скутера завдяки захисним властивостям оливи
- : забезпечення комфортної їзди, як на новому транспортному засобі
- : спрощене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування оливи

SPECIFICATION LEVEL

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76.8
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		120
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Температура займання COC	ASTM D92	°C	106
Колір	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

