

WOLF GUARDTECH 15W50 SL/CF

21/05/2025
14138

Questo lubrificante è semi-sintetico basato su oli base selezionati con cura e altamente raffinati. Esso si distingue per le prestazioni superiori alle alte temperature e per la resistenza all'invecchiamento. La sua composizione adattata garantisce una pulizia eccezionale del motore in ogni condizione. L'olio protegge il catalizzatore e assicura una protezione ottimale del motore.

APPLICAZIONI

Questo olio è stato appositamente sviluppato per la lubrificazione di tutti i motori a benzina o diesel 4 tempi, turbo o aspirati ed è conforme alle più recenti norme di produzione.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: buona protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16	API	SL/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	134
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		150
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

