

CHAMPION **ECO FLOW** MULTI VEHICLE ATF FE

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff für Automatikgetriebe, der auf sorgfältig ausgewählten, extrem hochraffinierten Grundölen basiert. Aufgrund des hohen Viskositätsindex, exzellenter Oxidationsstabilität sowie ausgezeichneter Reibungs- und Verschleißschutzeigenschaften, die für eine hervorragende Kraftstoffeffizienz sorgen und die Anforderungen der meisten amerikanischen, japanischen und europäischen Hersteller erfüllen, ist er für Automatikgetriebe geeignet.

ANWENDUNGEN

Dank seiner Vielfältigkeit kann dieses Öl für Automatikgetriebe und Drehmomentwandler der meisten Personenkraftwagen, Geländefahrzeuge und SUVs verwendet werden.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

EINSATZEMPFEHLUNG

 AISIN-WARNER	AW-1	 HONDA	DW-1
 AISIN-WARNER	AW-2	 HYUNDAI	NWS-9638 T5
 AISIN-WARNER	JWS 3324	 HYUNDAI	SPH-IV
 ALLISON	C4	 HYUNDAI	SP-IV
 BMW	000 043 306 24	 ISUZU	WSI
 BMW	83 22 0 397 114	 JAGUAR	02JDE26444
 BMW	83 22 2 305 397	 LAND ROVER	LR023288
 BMW	83 22 9 407 858	 MAZDA	FZ
 BMW	83222152426	 MB	236.12
 BMW	83222167718	 MB	236.14
 BMW	83222413477	 MB	236.41
 BMW	958 300 540 00	 MITSUBISHI	ATF J3
 BMW	ATF 3	 MITSUBISHI	Diaqueen ATF PA
 BMW	ATF 6	 NISSAN	MATIC-S
 BMW	ATF 7	 PSA	1635056080
 BMW	L 12108	 TESLA	ATF9/EDF2
 BMW	M-1375.4	 TOYOTA	AUTO FLUID WS
 CHRYSLER	68157995AA	 VOLVO	31492172
 FIAT	9.55550-AV2	 VOLVO	31492173
 FIAT	9.55550-AV5	 VW	G 053 001
 FORD	MERCON LV	 VW	G 055 005
 FORD	MERCON SP	 VW	G 055 162
 FORD	WSS-M2C195-A	 VW	G 055 540
 FORD	WSS-M2C924-A	 VW	G 060 162
 FORD	WSS-M2C938-A		
 GM	DEXRON HP		
 GM	DEXRON VI		
 HONDA	DPSF		
 HONDA	DPSF2		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Viskositätsindex	ASTM D2270		156
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

