

CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS

Це олива з низьким вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки, що створена зі спеціально відібраних високоякісних базових олив і пристосованого пакета присадок для відповідності стандартам щодо викидів «Євро-5» «Євро-6» та U.S. EPA 07. У порівнянні з іншими моторними оливами вона забезпечує винятковий захист від зношування й гарантує нижче забруднення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для всіх чотиритактних дизельних двигунів «Євро-5» і «Євро-6» вантажівок з каталізаторами (наприклад, SCR) або без них, або із сажовими фільтрами. Відповідає вимогам більшості американських і європейських виробників, а також можна використовувати в двигунах попередніх поколінь («Євро-3» і «Євро-4»).

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів
Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна
Збільшений інтервал заміни оливи: довший інтервал заміни оливи

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E11
ACEA	E7
ACEA	E9-16
API	CI-4 Plus
API	CJ-4/SN
JASO	DH-2
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
DETROIT DIESEL	DFS 93K218
DEUTZ	DQC-III-10 LA
DTRF	approval 15C100
GLOBAL	DHD-1
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3575
MTU	Oil Category 2.1
RENAULT	RLD-3
VOLVO	VDS-4

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	93.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		147
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	4000
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	225

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

