

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Este aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos garantiza una conducción suave y estable. La alta viscosidad del lubricante a altas temperaturas ofrece una protección total para el motor.

APLICACIONES

Este aceite se ha desarrollado para los motores, las transmisiones y los embragues de discos sumergidos de motocicletas de cuatro tiempos. Está equilibrado a la perfección para satisfacer los requisitos de diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Mayor vida útil de la motocicleta.: Mayor vida útil de la motocicleta.

Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad.: Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad.

ESPECIFICACIONES

API SG/CD JASO MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	159
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		127
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

