

# CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Este aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos garantiza una conducción suave y estable. La alta viscosidad del lubricante a altas temperaturas ofrece una protección total para el motor.

## APLICACIONES

Este aceite se ha desarrollado para los motores, las transmisiones y los embragues de discos sumergidos de motocicletas de cuatro tiempos. Está equilibrado a la perfección para satisfacer los requisitos de diferentes fabricantes.

## CARACTERÍSTICAS

Mayor vida útil de la motocicleta.: Mayor vida útil de la motocicleta.

Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad.: Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad.

## ESPECIFICACIONES

API SG/CD JASO MA2

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	159
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		127
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

