

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-BFE

27/02/2026
65660

Jest to olej silnikowy ACEA C2/C3 oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości. Został on opracowany specjalnie, aby spełniać specyfikację oleju silnikowego BMW Longlife-19 FE. Spełnia on wymagania najnowszej technologii zaawansowanych silników doładowanych wymagających oleju o wysokiej wydajności i niskim współczynniku lepkości.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy ACEA C2/C3 i API SP jest dostosowany do specyfikacji oleju silnikowego BMW Longlife-19 FE.

Może on być stosowany w wielu innych pojazdach dzięki zgodności ze specyfikacją ACEA C2. Formuła oleju jest optymalna dla dzisiejszych samochodów i zapewnia wyjątkową wytrzymałość filmu olejowego, co zapobiega jego rozpadowi i zmniejsza tarcie, zapewniając oszczędność paliwa i niezawodność.

CECHY

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.

Całkowita ochrona silnika: Doskonała czystość silnika.

SPECYFIKACJA

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SP
BMW	LOGLIFE-04
BMW	LOGLIFE-12FE
BMW	LOGLIFE-19 FE
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
MB	226.5
MB	229.31
MB	229.51
OPEL	OV 040 1547 - D30
OPEL	OV 040 1547 - G30
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8421
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66.63
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.10
Indeks lepkości	ASTM D2270		181
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-9
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.8
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	230
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.1

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

