

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Эта синтетическая смесь на основе эфира может использоваться в двигателях, коробках передач и мокром сцеплении. Революционная технология присадок улучшает работу двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Этот мощный состав подходит для большинства мотоциклов на рынке благодаря своим высококачественным характеристикам. Смесь сочетает в себе превосходную текучесть при низких температурах и хорошую защиту при высоких.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов превосходит требования стандартов API SN, SM, SL, SJ, SH и SG. Оно превосходит требования, установленные производителями различных моделей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Улучшенная производительность: двигатель, коробка передач и мокрое сцепление

Стиль вождения: путешествия и повседневные поездки

Более простое управление запасами жидкостей: широкая применимость масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SP JASO approval MA2:2023

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	121
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		171
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

