

CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF D

Tässä öljyssä on erinomainen viskositeetti-indeksi, joka on erityisesti suunniteltu täyttämään General Motorsin ensimmäisen sukupolven automaattivaihteistojen vaatimukset. Tuotteella on erittäin hyvät puhdistusominaisuudet sekä kulumista, vaahtoutumista ja korroosiota estävät ominaisuudet.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä käytetään automaattivaihteistoissa, ohjaustehostimissa, momentinmuuntimissa ja hydraulikkajärjestelmissä.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: optimoitu lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

DIN	HLP-D	DTFR	13C120
ALLISON	C2/C3	GM	6032-M DEXRON
ATF	TYPE A SUFFIX A	MB	236.2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Väri	ASTM D1500		red
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	37.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		179
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	2.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	50.000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

