

CHAMPION FLUSHING OIL

Це мінеральна олива низької в'язкості з гарними промивальними й очисними властивостями.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується головним чином для промивання мастилозбірника та систем змащування двигунів внутрішнього згоряння. Також можна використовувати для промивання трансмісій і коробок передач для видалення бруду та частинок, що утворилися внаслідок зношування.

ОСОБЛИВОСТІ

Очисні властивості: дуже гарні мийні та диспергувальні характеристики

SPECIFICATION LEVEL

ISO 6743/10

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	20.8
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		45
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Аніліноа точка	ASTM D611	°C	78
Температура займання COC	ASTM D92	°C	170

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

