

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 FS-M

Een synthetisch smeermiddel voor de nieuwste Mercedes-Benz AMG-motoren waarvoor een full SAPS-motorolie met officiële approval MB 229.6 is vereist. Dankzij de lage viscositeitsklasse behaalt de motor een hoog brandstofrendement. Deze motorolie biedt optimale bescherming tegen slijtage en zorgt voor een schone motor.

TOEPASSINGEN

De officiële approval MB 229.6 geeft aan dat deze full SAPS-motorolie speciaal is samengesteld voor de nieuwste high-performance Mercedes-Benz AMG-motoren. Bovendien kan deze olie worden gebruikt in alle motoren die ACEA A5/B5-motorolie vereisen. Deze olie is niet geschikt voor motoren met uitlaatgasnabehandelingssystemen.

KENMERKEN

Brandstofbesparing: superieure brandstofbesparing en reductie van CO₂-uitstoot
Totale motorbescherming: blinkt uit in het schoonhouden van de motor
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		162
B.N. [HClO ₄ -methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.1
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

