

WOLF ESSENTIAL ATF DEXRON III

29/10/2025
75952

Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta tämä ATF-neste takaa hyvän juoksevuuden moottoria käynnistettäessä ja suojaa komponentteja korkeissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Voidaan käyttää erilaisissa automaattivaihteistojärjestelmissä, momentinmuuntimissa, ohjaustehostinjärjestelmissä ja hydraulipiireissä.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: sujuva vaihteiden vaihto
Kulumisenestosuojat: pidentää vaihteiston käyttöikää

LUOKITUKSET

ALLISON	C4	FORD	ESP-M2C166-H
CATERPILLAR	TO-2	FORD	MERCON
DTFR	13C120	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C138-CJ	MB	236.2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.82
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		181
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	14140
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	198
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.