

WOLF OE LEVELTECH OW-30 MS-BHDI

29/05/2025
75637

Цей мастильний матеріал на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості спеціально розроблений для двигунів PSA EURO VI Blue HDi DW10F із системою нейтралізації вихлопних газів і турбокомпресором. Ця специфікація вимагає високої стабільності для забезпечення тривалих інтервалів для зливу оливи. Вона також забезпечує використання біопалива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу першочергово розроблено для обов'язкового використання в двигунах PSA EURO VI Blue HDi DW10F, а особливо в тих, які оснащено e-HDi з технологіями Stop & Start. Олива також використовується для пасажирських автомобілів інших BOO, що потребують цього класу в'язкості та продуктивності ACEA C2, тому підходить для застосування в багатьох автомобілях. Оптимальна формула для сучасних автомобілів з подовженими інтервалами обслуговування.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті
Економія палива

: чудова економія палива й менші викиди CO2

Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
CHRYSLER	MS 90047	PSA	B71 2312
FIAT	9.55535-DS1		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	50.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		180
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.56
Температура займання COC	ASTM D92	°C	226
В'язкість CCS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5950

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

