

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 FS-M

Resmi MB 229.6 onayı ile tam seviye SAPS motor yağı gerektiren en yeni Mercedes-Benz AMG motorlar için sentetik yağlayıcı. Düşük viskozite derecesi motorun yüksek yakıt verimliliğiyle çalışmasını sağlar. Bu motor yağı, aşınma korumasını ve motor temizliğini optimize eder.

UYGULAMALAR

Resmi MB 229.6 onayı, bu tam seviye SAPS motor yağının en son Mercedes-Benz AMG yüksek performanslı motorlar için özel olarak formüle edildiğini göstermektedir. Ayrıca, ACEA A5/B5 motor yağı gerektiren tüm motorlarda kullanılabilir. Bu yağın egzoz son işlem sistemli motorlar için uygun olmadığını lütfen unutmayın.

ÖZELLİKLER

Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği
Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde olağanüstü başarı
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	59.4
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		162
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.1
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

