

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-30 LL III FE

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Il a été spécialement formulé pour répondre aux spécifications VW actuelles les plus strictes [VW 504.00 et 507.00], ainsi qu'aux exigences Long Life III du groupe VAG. C'est une huile Mid SAPS conforme aux normes Euro 4 et Euro 5 et qui assure la protection du filtre à particules diesel. Sa viscosité garantit des économies de carburant au-dessus du grade 5W30.

APPLICATIONS

Rétrocompatibilité : les normes 504.00 et 507.00 remplacent toutes les spécifications VW antérieures [502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 et 506.01]. Tous les véhicules du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) affichant des intervalles de vidange d'huile prolongés [30 000 km ou 2 ans] à compter de l'année 2007. Remarque : il est déconseillé d'utiliser cette huile dans les moteurs V10 TDI et 2.5 TDI 5 cylindres antérieurs à l'année 2007, auxquels s'appliquait la norme 506.01. Les moteurs de première génération avec unités d'injecteur à pompe doivent appliquer la norme 505.01.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles
Économies de carburant: réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.52
API	SN	MB	approval 229.51
BMW	approval LONGLIFE-04	PORSCHE	approval C30
FIAT	9.55535-DS1	VW	approval 504 00/507 00
FIAT	9.55535-6S1	VW	TL 525 45
FIAT	9.55535-S3		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		197
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Couleur	VISUAL		Brown

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

