

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico che soddisfa i severi requisiti dei produttori. Quest'olio fornisce un'eccellente fluidità a basse temperature, una resistenza molto bassa all'avvio e una stabilità termica molto elevata.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio viene usato nei motori a benzina e nei motori diesel con turbo e iniezione diretta del carburante. L'elevata qualità consente di prolungare gli intervalli di sostituzione dell'olio, conformemente ai requisiti specifici dei costruttori.

CARATTERISTICHE

Intervalli di sostituzione prolungati dell'olio: intervallo di sostituzione prolungato dell'olio.

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		178
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

