

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Este líquido de frenos DOT 3/4 le garantiza un rendimiento estable y fiable gracias a su alta estabilidad química, su estabilidad a la oxidación y su excelente resistencia contra la formación de residuos. Estas propiedades hacen de este líquido una elección excelente para el mantenimiento de motocicletas de diferentes fabricantes.

APLICACIONES

Es apto para todos los circuitos de frenos hidráulicos para los que el fabricante recomienda un líquido que cumpla las especificaciones mencionadas más adelante. También es adecuado para múltiples sistemas de dirección y embrague, y se puede utilizar a temperaturas desde -40 °C hasta 260 °C.

CARACTERÍSTICAS

Punto de ebullición: alto punto de ebullición, frenada segura

Propiedades frente a la corrosión: protección completa del sistema de frenos

Amplio espectro de compatibilidad: mantenga diferentes motocicletas con un único líquido

ESPECIFICACIONES

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Punto de ebullición de equilibrio de reflujo [ERBP]	ASTM D1120	°C	269
Punto de ebullición de equilibrio de reflujo húmedo [WERBP]	ASTM D1120	°C	159
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Color	VISUAL		Colourless to Amber

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

