

WOLF LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

14/04/2025
9184

Bu, mineral yağ bazlı bir lityum-kalsiyum grestir. Yıpranma önleyici katkı maddeleri, antioksidanlar ve korozyon inhibitörlerinin yanı sıra yapışmayı güçlendirmek için az miktarda polimer içerir. Klasik lityum greslere kıyasla gelişmiş su direnci ve paslanma korumasına sahiptir. Bunların yanı sıra bu ürün, orta hızda çalışan ağır yüklü yatakların yağlanması için de uygundur.

UYGULAMALAR

Su ile yıkama işleminin uygun olmadığı ağır yüklü endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Ek olarak ürün, ıslak ve kirli koşullarda dış mekanlarda çalışan ağır hizmet tipi araçlar için de uygundur. Sıcaklık aralığı maksimum +130°C olmak üzere -30°C ila +120°C'dir.

ÖZELLİKLER

İyi su direnci.: İyi su direnci

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		SMOOTH
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.910
Renk	VISUAL		GREEN
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	280
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	190
Dört Bilyalı Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3400

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

