

WOLF ESSENTIAL

C2/C3 5W-30

03/03/2026
75647

Tämä API SQ -luokan moottoriöljy on suunniteltu täyttämään henkilöautoille asetetut ACEA- ja API-vaatimusten keskeiset kriteerit. Se tarjoaa täydellisen suojan sekä jälkikäsitteilyjärjestelmälle että moottorille kaikissa ajo-olosuhteissa. Tätä voiteluainetta ei välttämättä ole saatavilla alueellasi. Ota lisätietoja varten yhteyttä paikalliseen myyntikontaktiisi.

KÄYTTÖKOhteet

Formuloitu täyttämään uusimmat OEM-määritykset. Soveltuu monen eri valmistajan EURO 4- ja EURO 5 -moottoreiden huoltoon, sekä dieselhiukkassuodattimella varustettuihin että ilman sitä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suojaus: Täydellinen jälkikäsitteilylaitteiden suojaus.
Polttoainetaloudellisuus: vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.

LUOKITUKSET

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		164
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfub.com

