

WOLF IN-OUTBOARD 4T 25W40

14/04/2025
1956

Aceite semisintético para motores de 4 tiempos, específicamente diseñado para cumplir los requisitos de NMMA FC-W. Este aceite aumenta la protección contra la corrosión, incluso en entornos de agua salina. Además contiene un paquete antidesgaste con tecnología basada en molibdeno/zinc.

APLICACIONES

Este aceite está especialmente destinado a la lubricación de los modernos motores de 4 tiempos de fuera borda o intraborda (p. ej., Mercury Marine, Yamaha). Estas aplicaciones se describen generalmente como "propulsión en popa y motor interno". También se puede utilizar en motores de fuera de borda de 4 tiempos más antiguos.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

API SJ NMMA FC-W
API SL

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		155
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -10 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubcs.com

