WOLF ANH CA GREASE EP 3

14/04/2025
9215

Эта универсальная смазка, не содержащая лития, представляет собой пластичный смазывающий материал на основе минерального масла с применением безводного кальциевого загустителя.
Пластичная смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные / противоизносные присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сочетание безводного кальциевого загустителя и особых базовых масел делает эту смазку пригодной для смазывания средненагруженных подшипников, используемых в условиях повышенной влажности и в коррозионных средах.
Эта пластичная смазка характеризуется отличными показателями адгезии и водостойкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от коррозии: очень хорошая защита от коррозии.
Многофункциональность: широкий диапазон сфер применения.
Водостойкость: отличная устойчивость к вымыванию водой.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	DIN	KP3K-20
ISO	12924	ISO	L-XB(F)CIB3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		SMOOTH
Цвет	VISUAL		Yellow Brown
Классификация NLGI	ASTM D217		3
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	220-250
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	9

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV