

CHAMPION COOLANT -36°C LONGLIFE G13

Разбавленная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для использования в двигателях. В ней применяется технология, совмещающая органические и неорганические кислотные ингибиторы (НОАТ), при этом жидкость не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP), а также в ней отсутствует борат. В ее состав входит некоторое количество силикатных присадок, что обеспечивает защиту с быстрым восстановлением алюминия. Благодаря этой технологии достигается превосходная и постоянная защита всех компонентов системы охлаждения и срок службы до 4 - 6 лет или 250 000 км пробега для легковых автомобилей и 500 000 км пробега профессионального оборудования. Раствор готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана для длительного применения во всех двигателях, в особенности, для тех, в составе которых есть алюминий, чугун и магниевые сплавы. Не самый лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и противопоказана для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -36°C. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства антифриза: превосходная эффективность при низких температурах

Антикоррозийные свойства: непревзойденная защита от коррозии

Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D3306 VW TL 774-J

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		8.2
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.080
Цвет	VISUAL		LRED/VIOLET
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

