

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W50 SL/CF

Aceite mineral para motores de muy alta calidad, compatible con la mayoría de coches y vehículos ligeros diésel y gasolina de 4 tiempos. Gracias a su composición seleccionada permite obtener una muy buena resistencia a la oxidación con unas propiedades óptimas detergentes y de dispersión. Una sólida película de aceite garantiza una alta capacidad de lubricación.

APLICACIONES

Este aceite se puede aplicar en motores de 4 tiempos de gasolina [multiválvulas, turbo, etc.] y motores de 4 tiempos de diésel, con o sin turbocompresor.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01 Level
API	SL/CF	VW	505 00 Level
MB	229.1		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	155
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		125
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

