

WOLF ELECTRUM E-MOTOR GREASE

14/04/2025
65320

Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium et destinée aux roulements des moteurs électriques. Elle contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs EP/AW à base de bismuth. L'ensemble d'additifs à base de bismuth spécialement mis au point offre une résistance accrue aux vibrations et aux charges par à-coups, ainsi qu'une meilleure tolérance aux charges élevées.

APPLICATIONS

Ce produit synthétique moderne haute performance convient aux utilisations industrielles et automobiles. Ses propriétés générales et sa large plage de températures en font le premier choix pour divers types d'applications de roulements fonctionnant à basse température ou à grande vitesse, comme ceux des moteurs électriques.

FONCTIONNALITÉS

Démarrage à froid: très bonne mobilité à basses températures.

Résistance: bonne à grande vitesse.

Capacité de charge: très bonne résistances aux charges par à-coups.

SPÉCIFICATIONS

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-55	ISO	L-XE(F)DIB2

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Texture	Visual		SMOOTH
Couleur	VISUAL		BEIGE
Classification NLGI	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	44
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	8
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

