

CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Olio a miscela sintetica a base di esteri utilizzabile in motori, trasmissioni e frizioni a umido. È caratterizzato da un additivo dalla tecnologia all'avanguardia che incrementa le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte dei motocicli grazie alle eccellenti proprietà. L'eccezionale fluidità alle basse temperature completa la protezione di tutti i componenti subito dopo l'avvio del motore.

APPLICAZIONI

Questo olio motore per motocicli a quattro tempi soddisfa appieno gli standard API SN, SM, SL e SJ, superando i requisiti definiti da diversi produttori.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: maggiori prestazioni del motore, della trasmissione e della frizione a umido.

Comfort di guida: prodotto raccomandato per i viaggi e la guida quotidiana

Proprietà economiche: l'ampia possibilità di impiego dell'olio facilita la gestione dei fluidi

SPECIFICA

API

SN

JASO

approval MA2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	85
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		169
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

