

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4

02/03/2026
2208

Orta seviyede "aşırı basınç" özelliklerine sahip bu dişli yağı mekanik şanzımanlara yöneliktir ve bakır alaşımlarda korozyonu önlemek için özel olarak üretilmiştir.

UYGULAMALAR

Senkromeç şanzımanların, transfer kutularının, mekanik direksiyon kontrollerinin ve birçok arka dingilin (belirli arka dingiller GL5 yağıyla çalıştırılmalıdır) yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites değiştirme
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç

TEKNIK ÖZELLİKLER

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.892
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	137.09
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.68
Viskozite indeksi	ASTM D2270		107
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	224

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız